


Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
	1	<p>Unilift KP 150 A 1</p>  <p>OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt</p> <p>Produktnr.: 011H2600 Kælder- og læsepumpe</p> <p>Vertikal ettrins-dykpumpe af rustfrit stål med vertikal afgangsstuds og indbygget 1-faset spalterørmotor i isolationsklasse F med termisk beskyttelse.</p> <p>Pumpen har indløbssi og løftebøjle og leveres med et 5 m netkabel og svømmerafbryder for automatisk start/stop.</p> <p>Løberen er en halvåben løber med frit gennemløb på 10 mm egnet til pumpning af grundvand, overfladevand, regnvand og lignende medier.</p> <p>Pumpen har dobbelt akseltætning bestående af to læberingstætninger med fedt imellem.</p> <p>Den ydre kappe på pumpen sikrer konstant køling af motoren ved hjælp af pumpemediet. Rotorakslen kører i to vedligeholdelsesfrie kullejer, som køles af pumpemediet.</p> <p>Motoren er fyldt med en ugiftig væske.</p> <p>Medie: Væsketemperaturområde: 0 .. 50 °C Massefylde: 998.2 kg/m³</p> <p>Teknisk: Maks. partikelstørrelse: 10 mm</p> <p>Materialer: Pumpehus: Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Løber: Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304</p> <p>Installation: Pumpeudløb: Rp 1 1/4</p>

Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
		Maks. installationsdybde: 2 m
		Elektriske data:
		Optagen effekt - P1: 300 W
		C drift: 8 μ F
		Netfrekvens: 50 Hz
		Mærkespænding: 1 x 220-230 V
		Mærkestrøm: 1.3 A
		Kondensatorstr. - i drift: 8 μ F/400 V
		Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68
		Isolationsklasse (IEC 85): F
		Kabellængde: 5 m
		Type kabelstik: DK
		Andre:
		Nettovægt: 6.5 kg
		Bruttovægt: 7 kg
		Shippingvolumen: 0.013 m ³

Beskrivelse	Værdi
-------------	-------

Generel information:

Produktnavn: Unilift KP 150 A 1
 Prod. nr.: 011H2600
 EAN nr.: 5708601050534
 Pris: På forespørgsel

Teknisk:

Maks. flow: 2.36 l/s
 Maks. løftehøjde: 5.5 m
 Maks. partikelstørrelse: 10 mm
 Model: A

Materialer:

Pumpehus: Rustfrit stål
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304
 Løber: Rustfrit stål
 DIN W.-Nr. 1.4031
 AISI 304

Installation:

Pumpeudløb: Rp 1 1/4
 Maks. installationsdybde: 2 m

Medie:

Væsketemperaturområde: 0 .. 50 °C
 Massefylde: 998.2 kg/m³

Elektriske data:

Optagen effekt - P1: 300 W
 C drift: 8 µF
 Netfrekvens: 50 Hz
 Mærkespænding: 1 x 220-230 V
 Mærkestrøm: 1.3 A
 Kondensatorstr. - i drift: 8 µF/400 V
 Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68
 Isolationsklasse (IEC 85): F
 Motorbeskyttelse: KONTAKT
 Termisk beskyttelse: indvendig
 Kabellængde: 5 m
 Type kabelstik: DK

Styringer:

Niveauafbryder: svømmerafbryder

Andre:

Nettovægt: 6.5 kg
 Bruttovægt: 7 kg
 Shippingvolumen: 0.013 m³

