


Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
	1	<p><b>Unilift KP 250 A 1</b></p>  <p><b>OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt</b></p> <p>Produktnr.: <a href="#">012H2800</a> Kælder- og lænsepumpe</p> <p>Vertikal ettrins-dykpumpe af rustfrit stål med vertikal afgangsstuds og indbygget 1-faset spalterørmotor i isolationsklasse F med termisk beskyttelse.</p> <p>Pumpen har indløbssi og løftebøjle og leveres med et 10 m netkabel og svømmerafbryder for automatisk start/stop.</p> <p>Løberen er en halvåben løber med frit gennembløb på 10 mm egnet til pumpning af grundvand, overfladevand, regnvand og lignende medier.</p> <p>Pumpen har dobbelt akseltætning bestående af to læberingstætninger med fedt imellem.</p> <p>Den ydre kappe på pumpen sikrer konstant køling af motoren ved hjælp af pumpemediet. Rotorakslen kører i to vedligeholdelsesfrie kuglejer, som køles af pumpemediet.</p> <p>Motoren er fyldt med en ugiftig væske.</p> <p><b>Medie:</b> Pumpemedie: vilkårligt medie Væsketemperaturområde: 0 .. 50 °C Massefylde: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Teknisk:</b> Maks. partikelstørrelse: 10 mm</p> <p><b>Materialer:</b> Pumpehus: Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Løber: Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304</p> <p><b>Installation:</b></p>

Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
		Pumpeudløb: Rp 1 1/4 Maks. installationsdybde: 7 m
		<b>Elektriske data:</b> Optagen effekt - P1: 480 W C drift: 8 µF Netfrekvens: 50 Hz Mærkespænding: 1 x 220-230 V Mærkestrøm: 2.3 A Kondensatorstr. - i drift: 8 µF/400 V Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellængde: 10 m Type kabelstik: DK
		<b>Andre:</b> Nettovægt: 7 kg Bruttovægt: 7.5 kg Shippingvolumen: 0.013 m <sup>3</sup>

Beskrivelse	Værdi
-------------	-------

**Generel information:**

Produktnavn:	Unilift KP 250 A 1
Prod. nr.:	012H2800
EAN nr.:	5708601050572
Pris:	På forespørgsel

**Teknisk:**

Maks. flow:	3.11 l/s
Maks. løftehøjde:	7.5 m
Maks. partikelstørrelse:	10 mm
Model:	A

**Materialer:**

Pumpehus:	Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Løber:	Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304

**Installation:**

Pumpeudløb:	Rp 1 1/4
Maks. installationsdybde:	7 m

**Medie:**

Pumpemedie:	vilkårligt medie
Vasketemperaturområde:	0 .. 50 °C
Massefylde:	998.2 kg/m <sup>3</sup>

**Elektriske data:**

Optagen effekt - P1:	480 W
C drift:	8 µF
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 220-230 V
Mærkestrøm:	2.3 A
Kondensatorstr. - i drift:	8 µF/400 V
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorbeskyttelse:	KONTAKT
Termisk beskyttelse:	indvendig
Kabellængde:	10 m
Type kabelstik:	DK

**Styringer:**

Niveauafbryder:	svømmerafbryder
-----------------	-----------------

**Andre:**

Nettovægt:	7 kg
Bruttovægt:	7.5 kg
Shippingvolumen:	0.013 m <sup>3</sup>

