


MULTI/JOINT® 3007 Plus Kobling, trækfast, Uni/Fiksers



Generelt:

- Passer til alle rørmaterialer
- Anvendes til vand og gas
- Koblingshus og trykring i duktilt støbejern GGG45 i henhold til EN-GJS-450-10
- RESICOAT® epoxy coating, lever op til GSK standarder og EN14901
- EPDM eller NBR tætningsring **EPDM** iht. EN 681-1 (0° til +50° C) **NBR** iht. EN 682 (-5°C til +50°C).
- Afvinkling max. 8° pr. muffe (nominel)
- Træksikringer (Uni/Fiksers®) i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Rustfri stål A4 kvalitet (AISI 304) eller A4 kvalitet (AISI 316) bolte, møtrikker og spændeskiver
- For trækfast samling af plastrør skal man anvende støttebøsning (se tilbehør). Vi henviser til monteringsvejledningen.
- Hygiene protection included DN50 - DN600

DN (mm)	Tol. 1 (mm)	Tol. 3 (mm)	EPDM / A4 Vare nr.	NBR / A4 Vare nr.	Vægt (kg)
50	46 - 71	46 - 71	709 305 310	709 305 010	4,800
65	63 - 90	63 - 90	709 305 312	709 305 012	5,600
80	84 - 105	84 - 105	709 305 314	709 305 014	7,200
100	104 - 132	104 - 132	709 305 316	709 305 016	9,400
125	132 - 155	132 - 155	709 305 318	709 305 018	12,000
150	154 - 192	154 - 192	709 305 320	709 305 020	14,800
200	192 - 232	192 - 232	709 305 324	709 305 024	28,600
225	230 - 268	230 - 268	709 305 326	709 305 026	33,400
250	267 - 310	267 - 310	709 305 328	709 305 028	40,000
300	315 - 356	315 - 356	709 305 332	709 305 032	51,500
350	352 - 393	352 - 393	709 305 336	709 305 036	61,200
400	392 - 433	392 - 433	709 305 340	709 305 040	73,200
425	432 - 464	432 - 464	709 305 342	709 305 042	91,800
450	450 - 482	450 - 482	709 305 372	709 305 072	98,100
475	481 - 513	481 - 513	709 305 373	709 305 073	98,300
500	500 - 532	500 - 532	709 305 374	709 305 074	106,000
550	548 - 580	548 - 580	709 305 376	709 305 076	115,600
600	605 - 637	605 - 637	709 305 378	709 305 078	136,800

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	PN Vand (bar)	PN Gas (bar)
50	209 - 233	164	95	3xM12	16.0	8
65	220 - 250	186	100	3xM12	16.0	8
80	234 - 262	204	115	3xM12	16.0	8
100	230 - 268	236	110	3xM16	16.0	8
125	246 - 282	264	120	4xM16	16.0	8
150	242 - 298	304	120	4xM16	16.0	8
200	297 - 351	354	140	6xM16	16.0	8
225	342 - 404	386	145	6xM20	16.0	8
250	354 - 424	432	170	6xM20	16.0	8
300	356 - 426	490	170	8xM20	16.0	8
350	504 - 588	534	245	8xM20	10.0	5
400	562 - 648	574	275	10xM20	10.0	5
425	530 - 580	623	275	10xM20	10.0	5
450	530 - 580	641	275	10xM20	10.0	5
475	530 - 580	672	275	10xM20	10.0	5
500	530 - 580	691	275	10xM20	10.0	5
550	530 - 580	739	275	12xM20	10.0	5
600	530 - 580	796	275	14xM20	10.0	5

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>