

GODKENDELSESIHEDER:

Gottfred Petersen A/S
Langelandsvej 15
5500 Middelbart
Telefon: +45 63 41 12 66
Telefax: +45 63 41 12 41
Internet: www.gottfred.dk

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Fordelerrør til PE og PEX-rør i brugsvands- og
varmefordelingsinstallation
GP FORDELERRØR
dim. 3/4" x 15 mm, 2, 3 og 4 vejs

FABRIKAT:


Gottfred Petersen A/S, Danmark

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 5.

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: GP fordelerrør
- Dimension
- Antal tilslutninger

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 8.4.2.4, stk. 2, er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Fordelerrøret må kun anvendes i brugsvands- og varmvandsinstallationer til samling af flere PE eller PEX-rør med 3/4" forsyningsrør.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Fordelerrøret består af fordelerrør samt rørstudse, omløbermøtrikker og klemringe.
Materiale	Fordelerrør, omløbermøtrik, rørstud og klemring er af messing. O-ringe på rørstudsen er gummipakning.
Dimension	3/4" RG x 15 mm 2, 3 eller 4 tilslutninger Klemmeringskobling til 15 mm PE eller PEX-rør.