


Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
	1	<p><b>Unilift AP35.40.06.A1.V</b></p>  <p><b>OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt</b></p> <p>Produkt nr.: <a href="#">96000101</a> Dykket drænpumpe</p> <p>Vertikal 1-trins dykpumpe i rustfrit stål med vertikalt udløb og integreret 1-faset helt lukket dykmotor i isolationsklasse F med termisk overbelastningsbeskyttelse.</p> <p>Pumpen er forsynet med indløbs- og niveuaufbryder for automatisk start og stop.</p> <p>Løberen er af typen FRISTRØM for 35 mm-fri passage, egnet til pumpning af grundvand, overfladevand, regnvand og lignende.</p> <p>Pumpen har dobbelt akseltætning og et indvendigt olie-kammer fyldt med en ugiftig specialolie.</p> <p>Pumpen har stigerør, kølekappe for stadig køling af motoren ved hjælp af den pumpede væske og vedligeholdelsesfrie, levetidssmurte sporkuglelejer.</p> <p>Pumpen er klar til brug, som den er, forsynet med bærehåndtag og med et 10 m m forsyningskabel. Forsyningskablet er forsynet med stikkontakt, med glastætningsmateriale i soklen for at hindre indtrængning af fugt i statorviklingerne.</p> <p><b>Medie:</b>            Pumpemedie: vilkårligt medie            Væsketemperaturområde: 0 .. 55 °C            Massefylde: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Teknisk:</b>            Type løber: FRISTRØM            Maks. partikelstørrelse: 35 mm</p> <p><b>Materialer:</b>            Pumpehus: Rustfrit stål            DIN W.-Nr. 1.4301            AISI 304</p>

Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
		<p>Løber: Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p><b>Installation:</b> Pumpeudløb: Rp 1 1/2 Maks. installationsdybde: 7 m</p> <p><b>Elektriske data:</b> Motortype: PSC C drift: 16 µF Optagen effekt - P1: 0.9 kW Netfrekvens: 50 Hz Mærkespænding: 1 x 230 V Mærkestrøm: 4 A Cos phi - effektfaktor: 0,97 Nominel hastighed: 2810 omdr/min Kondensatorstr. - i drift: 16 µF/400 V Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellængde: 10 m Type kabelstik: DK</p> <p><b>Andre:</b> Nettovægt: 11.2 kg Bruttovægt: 11.8 kg</p>

Beskrivelse	Værdi
-------------	-------

**Generel information:**

Produktnavn:	Unilift AP35.40.06.A1.V
Prod. nr.:	96000101
EAN nr.:	5708601056611
Pris:	På forespørgsel

**Teknisk:**

Maks. flow:	4.17 l/s
Maks. løftehøjde:	10 m
Type løber:	FRISTRØM
Maks. partikelstørrelse:	35 mm

**Materialer:**

Pumpehus:	Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Løber:	Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

**Installation:**

Pumpeudløb:	Rp 1 1/2
Maks. installationsdybde:	7 m
Opstilling tør/våd:	D/S
Installation:	horisontal eller vertikal

**Medie:**

Pumpemedie:	vilkårligt medie
Væsketemperaturområde:	0 .. 55 °C
Massefylde:	998.2 kg/m <sup>3</sup>

**Elektriske data:**

Motortype:	PSC
C drift:	16 µF
Optagen effekt - P1:	0.9 kW
P2:	0.6 kW
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 230 V
Mærkestrøm:	4 A
Cos phi - effektfaktor:	0,97
Nominal hastighed:	2810 omdr/min
Kondensatorstr. - i drift:	16 µF/400 V
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorbeskyttelse:	KONTAKT
Termisk beskyttelse:	indvendig
Kabellængde:	10 m
Type kabelstik:	DK

**Styringer:**

Niveauafbryder:	svømmerafbryder
-----------------	-----------------

**Andre:**

Nettovægt:	11.2 kg
Bruttovægt:	11.8 kg

