

B-PLUS

- Fuldt integreret design udført i hvidt.
- Unik hurtig fiksering uden skruer
- Hus og propel udført i plast
- Udstyret standard med motorer 230 V 50 Hz, IP-X4,
Klasse B termisk protektor for at arbejde ved temperaturer op til 40 ° C.
- pilot lys på alle modeller med hygrostat.



Cata code	MODEL	VARIANT	Diameter afgangsør	Spænding (V)	Hastighed (r.p.m)	Effekt rorørug (W)	Luft Udskift. (m ³ /h)	Støj niveau dB(A)	Mål (mm)	El-nr.	EAN. Nr.
00990000	B 8 PLUS	●	90	230	2500	15	70	39	140x140x102	4278509053	8422248113168
00981000	B10 PLUS	●	100	230	2500	15	98	41	145x145x115	4278509054	8422248112772
00981100	B10 PLUS T	●	100	230	2500	15	98	41	145x145x115	4278509067	8422248112789
00981200	B10 PLUS C	●	100	230	2500	15	98	41	145x145x115	4278509071	8422248112987
00981400	B10 PLUS H	●	100	230	2500	15	98	41	145x145x115	4278509070	8422248112994
00982000	B12 PLUS	●	120	230	2450	20	190	43	170x170x113	4278509072	8422248113472
00982100	B12 PLUS T	●	120	230	2450	20	190	43	170x170x113	4278509073	8422248113489
00982200	B12 PLUS C	●	120	230	2450	20	190	43	170x170x113	4278509075	8422248113496
00982400	B12 PLUS H	●	120	230	2450	20	190	43	170x170x113	4278509074	8422248113502
00983000	B15 PLUS	●	150	230	2100	25	320	43	195x195x137	4278509076	8422248114226
00983100	B15 PLUS T	●	150	230	2100	25	320	43	195x195x137	4278509077	8422248114257
00983200	B15 PLUS C	●	150	230	2100	25	320	43	195x195x137	4278509079	8422248114233
00983400	B15 PLUS H	●	150	230	2100	25	320	43	195x195x137	4278509078	8422248114240