



Nyhet!

*Energikontroll,
gjort enkelt!*

Se mer på: www.nobø.no

Spesifikasjoner



NOBØ ECOHUB

Emballasje	Pappeske med trykk
Spesifikasjoner	Styresentral for bruk mot Nobø Orion-mottakere. Styres ved hjelp av App for nettbrett og smarttelefon. Android og iOS. Flere språk etter behov.
Radio frekvens	868,4 MHz
Farge	Standard: NCS 0500 hvit
Testing	Testet av CEI
Merking	CE
Garanti	5 år

NOBØ ECOSWITCH SW4 Bryterpanel

Emballasje	Pappeske med trykk
Spesifikasjoner	Bryterpanel for enkel overstyring av Nobø Energy Control
Radio frekvens	868,4 MHz
Farge	Standard: NCS 0500 hvit, transparent deksel på front
Testing	Testet av CEI
Merking	CE
Garanti	5 år

Variantoversikt

Elnr.	Vare	EAN-kode	Vekt g u/emballasje	Vekt g emballert	LxHxD mm u/emballasje	LxHxD mm emballert	Spenning V
5422451	NOBØ ECOHUB	7030690038628	138 (256 med kabler og strømadapter)	323	145x92x30	200x105x56	230VAC eliminator 5VDC
5422471	NOBØ ECOSWITCH SW4	7030690038642	52	93	86x86x15	95x115x40	3V Batteri

HOVEDKONTOR
Glen Dimplex Nordic AS,
Havnegata 24, 7500 Stjørdal
Tlf. +47 74 82 91 00. Fax +47 74 82 91 01
E-mail: email@glendimplex.no
support@glendimplex.no
ordre@glendimplex.no

AVDELINGSKONTOR
Glen Dimplex Nordic AS,
Industriveien 20, 2050 Jessheim
Tlf. +47 63 97 56 50. Fax +47 63 97 56 52

Glen Dimplex Nordic er sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø).

Returordning: Våre varmeovner inngår i et system for gratis retur og gjenvinning. Kassert produkt kan leveres til forhandler eller kommunalt avfallsmottak.