



Primofit pakning i FKM Til stålrør ISO 65 - DIN 2440 - EN 10255

St refererer til fittings dimension som skal kombineres med pakningsæt
D er den nominelle udvendige diameter på stålrøret (max. temp.: NBR 80° C, FKM 150° C).

Dim. St. (inch)	D (mm)	EN 10220	FKM Vare nr.	SP	GP	Vægt (kg)
3/8	17,2	Serie 1	775 967 950	1	50	0,020
1/2	21,3	Serie 1	775 967 951	1	50	0,020
3/4	26,9	Serie 1	775 967 952	1	50	0,030
1	33,7	Serie 1	775 967 953	1	50	0,080
1 1/4	42,4	Serie 1	775 967 954	1	50	0,095
1 1/2	48,3	Serie 1	775 967 955	1	50	0,016
2	60,3	Serie 1	775 967 956	1	50	0,120
2 1/2	76,1	Serie 1	775 967 957	1	25	0,077
3	88,9	Serie 1	775 967 958	1	25	0,078
4	114,3	Serie 1	775 967 959	1	25	0,099

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>