



Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produktnavn	Resi9 MCB
Produkttype	Automatsikring (MCB)
Enhedens anvendelse	Distribution
Polbeskrivelse	4P
Antal beskyttede poler	4
[In] mærkestrøm	20 A ved 30 °C i henhold til EN/IEC 60898-1
Netværkstype	AC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	C
Brydeevne	6000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
Standarder	EN/IEC 60898-1

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	400 V AC 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In AC
Begrænsningsklasse	3 i henhold til EN/IEC 60898-1
[Ui] Isolationsspænding	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Type af betjening	Vippearm
Lokal indikation	ON/OFF indikation
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Sløjfeskinn/Distributionsblok	Bottom: biconnect

Antal moduler á 9 mm	8
Højde	85 mm
Bredde	72 mm
Dybde	75 mm
Farve	White (RAL 9003)
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	10000 kredsløb 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
Beskrivelse af låsemuligheder	Lås i OFF position
Tilslutningsklemmer	Tunnel type terminals (top or bottom) - <= 25 mm ² - rigid Tunnel type terminals (top or bottom) - <= 16 mm ² - flexible with ferrule Tunnel type terminals (top or bottom) - <= 16 mm ² - flexible
Ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse	Uden

miljø

IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i henhold til IEC 60529
Forureningsgrad	2 i henhold til EN/IEC 60898-1
Overspændingskategori	III
Temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...60 °C

Packing Units

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	434 g
Forpakning 1 højde	7,1 cm
Forpakning 1 bredde	7,4 cm
Forpakning 1 længde	8,4 cm

Offer Sustainability

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stof erklæring til orientering.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold	Halogenfrit produkt

Distributors and Sales information_dk

Lagerkode	På lager
-----------	----------