



## Termostat med natsænkning

Vare nr.: 120 C 1000  
 EL nr.: 10 24 000 166  
 EAN nr.: 57 03 302 026 598



5 703302 026598

Pakning: 1.0 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til direkte regulering af elvarme og indirekte regulering af centralvarme over cirkulationspumpe. Til automatisk styring af natsænkningfunktionen anvendes et kontaktur.

### Konstruktion

Temperaturen indstilles på øverste potentiometer, der er forsynet med temperaturskala fra 0- til 40°C. Natsænkningstemperaturen indstilles på nederste potentiometer med en reduktion fra 0- til 8°C. Natsænkning kan styres via et kontaktur. Lysdioderne er til kontrol af termostats funktion. Øverste lysdiode tændt: Relæet i termostaten er sluttet. (Følertemperaturen er < den indstillede værdi) Nederste lysdiode tændt: Natsænkningen er aktiv.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20.
Mærkestrøm:	16A ohmsk, 3 A induktiv $\cos \phi \geq 0,6$ .
Mærkespænding:	230 V.
Følerinstallation:	230 V.
Kontaktudgang relæ:	Slutte.
Ledningsterminaler:	1x1,5 mm <sup>2</sup> + 2x2,5 mm <sup>2</sup> .
Temperaturområde:	0 °C til + 40 °C.
Temperaturdifference:	0,5°C.
Natsænkning:	Variabel: 0-8 °C.
Modulbredde:	36 mm.
Egeneffekt:	3,0 W.
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget.

### Målskitse

