



LEXCOM® 250 kommunikationskabel PE indendørs/udendørs UTP PE LSOH Cat. 6 4x2xAWG24

sort

Vare nr.: 338 K 0306

EL nr.: 10 83 004 378

EAN nr.: 57 03 302 139 731



5 703302 139731

Pakning: 500.0 m.



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Kommunikationskabel til indendørs/udendørs brug for kablingsystemer, med 4 snoede par under samme fælles halogenfri kappe (LSOH). Anvendes i den faste installation mellem vægudtagene og krydsfeltet eller mellem krydsfelter som Backbone-kabel. LexCom 250 systemet opfylder specifikationerne for Class E i henhold til anden udgave af ISO/IEC 11801 og CENELEC EN 50173-1 samt for Category 6 i henhold til ANSI/TIA/EIA-568-B.

Konstruktion

Farvekode: hvid/blå x blå - hvid/orange x orange - hvid/grøn x grøn - hvid/brun x brun. Kablet har en LSOH transparent inderkappe og en sort PE yderkappe. PE kappen fjernes ved at trække i indertråden, hvorved kablet kan anvendes indendørs. Kablet er vandafvisende overfor fugt, damp og regn men kan ikke tåle vedvarende vandpåvirkning. Må nedgraves direkte i jorden. For korrekt anvendelse af kabler med pe kappe se bygningsreglementet/stærkstrømsreglementet.

Tekniske data

Temperatur område:	Ved installation: 0 °C til + 50 °C - Fast installeret: - 20 °C til + 60 °C.
Diameter:	Ca. 7,2 mm.
Bøjningsradius:	Ved installation: min. 58 mm. - Fast installeret: min. 29 mm.
Vægt:	42,4 kg/km.
Trækstyrke:	maks. 92 N.
Standarder:	Brandhæmmende iht. IEC 60332-1, Halogenfri iht. IEC 60754-2, Røgdudvikling iht. IEC 61034.
Signal hastighed (NVP)	0,70.
UV Lys bestandig:	ASTM iht. G53.
Isolations spænding:	1 k VDC. eller 0,7 k VAC i 1 min. IEC60189-1.
Isolations modstand:	>5000 Mohm/km. IEC60189-1.
Segregation faktor:	B.