



OPUS® 66 dåse for isætning forfra hvid 1 modul

hvid

Vare nr.: 504 N 2111

EL nr.: 10 17 033 069

EAN nr.: 57 03 302 076 388



Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til isætning forfra i hulrumsvægge. Dåsen kan ligeledes anvendes til montage i pladeloft for alt materiel, dog undtagen rosetmateriel. I udslagsblanketterne kan 16 mm. og 20 mm. korrugerede rør aflastes direkte. Kabler aflastes med kabelafastning LK nr. 504N2015. Ved sammenbygning af dåser, hvor rammer skal stødes, skal afstandsstykker mellem dåserne anvendes. Huludskæring foretages med hulsav Ø 62 i henhold til opmærkelære i den vedlagte montagevejledning. Opfylder kravene til 850° glødetrådsprøven og kan derfor anvendes i trævægge og lignende.

Konstruktion

Fremstillet i termoplast. Er monteret med klostykker. Monteres i pladetykkelser fra 1,5 mm til 35 mm. Rørtilgange: 2 x 16 mm. i den ene ende og i den anden 1 x 16 mm. + 1 x 20 mm.

Tekniske data

Standarder: EN 60670

Antal ledningsender i dåse ved montage af lampeudtag: 1,5 mm² ledning 15 stk. 2,5 mm² ledning 10 stk.

Elektronisk vejledning: Se online kataloget.

Målskitse

