



LK FUGA® dataudtag Modular Jack 6/6 T1 1 stik med skæreklemme

lysegrå

Vare nr.: 508 D 5179
EL nr.: 10 88 001 839
EAN nr.: 57 03 302 103 978



5 703302 103978

hvid

Vare nr.: 508 D 6179
EL nr.: 10 88 002 029
EAN nr.: 57 03 302 104 166



5 703302 104166

koksgrå

Vare nr.: 508 D 8179
EL nr.: 10 88 002 223
EAN nr.: 57 03 302 104 371



5 703302 104371

Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til telefoni og datatransmission op til 16 Mhz.

Konstruktion

6 polet, RJ11, konektor med skæreklemmeterminal. Termineres med den medfølgende stofferacap, som er nummereret af hensyn til ledningsforbindelserne.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20.
Kontaktbelægning:	1,25 µm AU over 1,25 µm NI.
Isolationsmodstand:	> 5M Ohm.
Prøvespænding:	1000 V r.m.s.
Omgivelsestemperatur:	10 °C til + 60 °C.
Forventet levetid:	Min. 1000 koblinger.
Anbefalet kabeltype:	AWG 26-22 massiv (Ø 0,4-0,64 mm eller 0,12-0,32 mm ²) udvendig: Ø 0,7-1,2 mm.
Standarder:	EIA/TIA 568 Cat.3.