



## OPUS® 74 Industri insats adapterdæksel med membran 1 modul

mørkegrå

Vare nr.: 520 M 3301

EL nr.: 10 17 049 574

EAN nr.: 57 03 302 145 329



5 703302 145329

Pakning: 10.0 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til vådrum og udendørs installationer i særlig udsatte lokaliteter som industri, landbrug etc. Er beregnet til montage af 1 modul FUGA svagstrømstryk. Installeret udvendigt på underlag eller planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS66. Til lette skillevægge med gipsbeklædning anvendes OPUS74 dåse til isætning forfra. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

### Konstruktion

Industriprogrammet er kemikalie resistent over for følgende: olier, fedtstoffer, rengøringsmidler, opløsningsmidler, kulbrinter, organiske og uorganiske baser. Dette under forudsætning af normal brugskoncentration ikke overskrides og inden for temperaturområde -30°C til +60°C. Er fremstillet af slagfast UV bestandig termoplast med speciel høj brudstyrke. Den elastiske del af membranen er gennemsigtig, hvorved det er muligt at se og betjene svagstrømstrykket.

### Tekniske data

Kapslingsklasse: IP44.

Modul: 1 M.

### Målskitse

