



OPUS® 74 indsats blænddæksel 1 modul

mellemgrå

Vare nr.: 522 M 2901
EL nr.: 10 17 049 639
EAN nr.: 57 03 302 145 381



5 703302 145381

lysegrå

Vare nr.: 522 M 5901
EL nr.: 10 17 049 655
EAN nr.: 57 03 302 145 404



5 703302 145404

Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes som forgreningsdåse og som blænddæksel. Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag eller planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes de samme indmuring- og indstøbningsdåser som til OPUS66. Til lette skillevægge med gipsbeklædning anvendes OPUS74 dåse til isætning forfra. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Er fremstillet af UV bestandig termoplast.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44.
Mærkestrøm:	16 A.
Mærkespænding:	250 V.
Modul:	1 M.
IK slagtest:	IK-07.

Målskitse

