

ELEPHANT Mobile P6-S

EAN 570339400 1060

Super kraftigt batterihegn. Velegnet til heste, køer og grise.
Kan også tilsluttes et 12V batteri. Ekstra akkumulatorkabel medfølger.



Tekniske data:

Energikilde: 9V EI-hegnsbatteri . Vi anbefales at der anvendes et 130Ah batteri.
Der kan også anvendes et 12 volt akkumulatorkabel.

Energiforbrug: 230V EI-hegn er billige i drift - fra 1 watt for M1 op til ca. 15 watt for M115.

Hegnslængde, teoretisk = 25 km

Hegnslængde, normal afledning = 6 km

Hegnslængde, kraftig afledning = 2 km

Topspænding = 7500 V

Ladeenergi = 0,58 joule

Impulsenergi = 0,52 joule

Sikkerhedsnorm: EN60335-2-76.

Forklaringer:


Topspænding: Apparatets maksimale spænding.

Impulsenergi: Den energi (joule = watt x sek.), der effektivt er til rådighed på indhegningen.

Ladeenergi: En teoretisk størrelse - målt inde i selve apparatet.

Teoretisk hegnslængde: Den belastning = antal km hegnstråd ved hvilken apparatets afgivne spænding er faldet til 1500 volt. Der er set bort fra enhver form for afledning (vegetation, fugt, defekte isolatorer m.m.).

KOHSEL
ELEPHANT



Starter-Kit medfølger uden beregning:

- Aku kabel m/ klemmer
- Jordspyd
- Tilslutningskabler, komplet
- Advarselsskilt
- Neontester

KOHSEL

KOHSEL ELEKTRONIK A/S
Holmbladsvej 17
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8682 4427
Fax +45 8682 4426
web www.elephant.as



Tilbehør - se detaljerede informationer på www.elephant.as



Lynafleder



Neontester



Hegnstester



Advarselsslys



Batteri



Fjernkontrol, SMS



Kontrolblink



Hegnskompass



Digital voltmeter



Hegnskabel