

## Produktinformation

PERFORM<sup>®</sup> Flexibel inddækning er et miljøvenligt inddækningsmateriale, der anvendes til inddækninger på tage. Materialet behandles og monteres på samme måde som bly, men samlinger vulkaniseres med PERFORM Klæber, der leveres i patroner.

## Generelle data

PERFORM<sup>®</sup> Flexibel inddækning er en komposit bestående af et strækmetalgitte af aluminium, som er støbt ind i en silianmodificeret polymergummi.

Tykkelse	2,1 mm - $\pm 0,1$ - $+0,3$ mm (*)
Vægtfylde	1913 kg/m <sup>3</sup> svarende til 3,5 kg/m <sup>2</sup>
Leveringsmål	Ruller leveres som standard i 4 meters længde og flere forskellige bredder. Tolerancen på bredde- og længdemål er $\pm 5$ mm
Farver	PERFORM <sup>®</sup> Flexibel inddækning leveres valgfrit i enten grå, sort, rød eller brun

(\*) Pladerne måles med mikrometerskrue, 0-25 mm, 16 timer efter produktion. Der gøres opmærksom på, at pladetykkelsen ændres nemt ved forarbejdning. Perform's garanti er fortsat gældende, når tykkelsen efter forarbejdning er mindre end tolerancen.

## Tekniske data

Temperatur	Beständig ved temperaturer mellem -40° og +90°C
UV og Ozon	PERFORM <sup>®</sup> Flexibel inddækning er UV- og Ozon-beständig
Vejrbestandighed	Er ældnings- og vejrbestandig
Opløselighed	Uopløselig i vand
Tæthed	PERFORM <sup>®</sup> Flexibel inddækning er vandtæt
Garanti	Perform A/S yder 10 års garanti på PERFORM <sup>®</sup> Flexibel inddækning

**OBS!** Sker der afvanding fra kobber eller bitumen (tagpap) til Perform, skal Perform-overfladen påføres Perform Extra Protection.  
Følges anvisningerne ikke, bortfalder garantien!

## Sikkerhed og miljø

Sundhedsfareklasse	Ingen
Brandfareklasse	Ingen
Miljømærkning	Polymer: MAL-kode 00-1 (Komponent A) og 1-1 (Komponent B) (1993) Aluminium: Særdeles miljøvenligt materiale - Ingen miljømærkning