

LK FUGA® AIR Dåser Indmuringsdåse 2½ modul

grøn

Vare nr.: 504 D 8025
EL nr.: 10 17 059 108
EAN nr.: 57 03 302 156 226



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til indmuring i pudsede vægge af mursten, gasbeton m.v. Dåserne understøtter følgende ramme sortiment. Se FUGA kombinationsskema. Dåserne kan monteres med følgende rammetyper: Teknisk monteringsramme, samt design rammer: CHOICE, PURE, SOFT. Dåserne kan også monteres med teknisk monteringsramme type SLIM, samt design rammer SLIM for disse. Kan vendes 180°. Kan sammenbygges såvel lodret som vandret. Montage af indsats i dåser kan ske på en eller flere af følgende måder: via klostykker, via skruer i front for Teknisk monteringsramme og via skruetårne i bund. Dåserne er vindtætte IP40.

Konstruktion

Dåserne kan i begge ender forsynes med dobbelt 16/20 mm tud 504D6505. Dåserne leveres med demonterbare skruetårne disse bør demonteres ved ønske om at montere SLIM rammer på dåserne. Se vejledning. Dåserne er i bund og på sider forsynet med, fra 5 til 10 styk, 16 mm udslagsblanketter.

Tekniske data

Standarder:	EN 60670-1
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

