



LK FUGA® antenneudtag TV og R sløjfedåse T2 2 stik type TD212D

lysegrå

Vare nr.: 508 D 5212
EL nr.: 10 87 005 137
EAN nr.: 57 03 302 146 517



5 703302 146517

hvid

Vare nr.: 508 D 6212
EL nr.: 10 87 005 140
EAN nr.: 57 03 302 146 524



5 703302 146524

koksgrå

Vare nr.: 508 D 8212
EL nr.: 10 87 005 153
EAN nr.: 57 03 302 146 531



5 703302 146531

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til private enkelt anlæg eller renovering af fællesantenneanlæg. Anvendes hvor stikledningen ønskes videreført eller forberedt for videreførsel.

Afslutningsmodstand 200Y5185 monteres i udgangsklemmen på sidste udtag på strengen. Nye installationer bør udføres som stjernefordelingsanlæg.

Konstruktion

Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV. Har indbygget R/TV filter, er HF-tæt. Udtaget har høj udkoblingsdæmpning og lav gennemgangstab.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Udkoblingsdæmpning:	VHF: 13 dB, UHF: 13 dB
Gennemgangstab:	VHF: 0,8 dB, UHF: 0,8 dB
Overhøringsdæmpning:	TV-Radio: >12 dB
Skærmdæmpning:	VHF: 5-300 MHz >85dB. VHF: 300-470 MHz >80dB. UHF: 470-862 MHz >75 dB
Dc gennemgang:	Nej
Dåser pr. streng:	Max. 8 stk