



LK FUGA® antenne/dataudtag 2 modul TV, R, SAT, og RJ45 sluddåse, type TD352

lysegrå

Vare nr.: 508 D 5304
EL nr.: 10 87 004 808
EAN nr.: 57 03 302 131 131



hvid

Vare nr.: 508 D 6304
EL nr.: 10 87 004 811
EAN nr.: 57 03 302 131 148



koksgrå

Vare nr.: 508 D 8304
EL nr.: 10 87 004 824
EAN nr.: 57 03 302 131 155



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til private enkeltanlæg for Radio, TV og SAT, som kun forsyner en bolig. Der anvendes kun et nedføringskabel til både R, TV og SAT. Beregnet til planforsænket montage i 2 modul dåser for indmuring, indstøbning- og isætning forfra, til lette skillevægge, på underlag, og panelunderlag. Kan anvendes til afslutning af dataforbindelse. Anvendes skærmet kabel til RJ45 konnektoren, bør der isættes 49 mm dyb dåse. Nye installationer bør udføres som stjernefordelingsanlæg.

Konstruktion

Forsynet med 2 IEC- nomerede udgange for R, TV og 1 stk F-konnektor (hunbøsning) udgang for SAT, samt udslagsblanket for isætning af monteringsramme og RJ45 konnektor. Udtagene har lav dæmpning og god filtervirkning. SAT hun bøsningen har DC gennemgang, max. 350 mA til satellitmodtagerens udendørsdel bl.a. LNB. Bestykket med skrue-tilgangsklemme for coaxkabel (diameter 4-8 mm. med enkelt eller flertråds inderleder 0,4-1,2 mm).

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Impedans:	75 Ohm
Frekvens:	TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108, Satellit: 950-2050
Konnektortype:	TV: IEC-han, FM: IEC-hun, F-konnektor hun for SAT
Overhøringsdæmpning:	TV-Radio >12
Skærmdæmpning:	VHF: 75 dB, UHF: 65 dB, SAT: 55 dB