


Geberit Mapress EI-forzinket bøjning 90° med udvendigt gevind



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
20501	034204012	10	12 mm	3/8 "	90 °	4.2 cm	3.4 cm	2.5 cm
20502	034204166	12 / 10	15 mm	3/8 "	90 °	4.9 cm	3.7 cm	2.9 cm
20503	034204015	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	4.9 cm	4 cm	2.9 cm
20505	034204222	15	18 mm	1/2 "	90 °	5.3 cm	4.7 cm	3.3 cm
20507	034204022	20	22 mm	3/4 "	90 °	6.1 cm	5.4 cm	4 cm
20508	034204028	25	28 mm	1 "	90 °	7.2 cm	6.6 cm	4.9 cm
23509	034204035	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	6.8 cm	9.8 cm	4.2 cm
23510	034204042	40	42 mm	1 1/2 "	90 °	8 cm	11.3 cm	5 cm
23511	034204054	50	54 mm	2 "	90 °	10 cm	13.8 cm	6.5 cm



- I perioden fra april 2022 til april 2023 får nogle produkter nye mål. Produkterne med de nye mål fremgår af oversigten "Målændringer Geberit Mapress EI-Forzinket april 2022 til april 2023"