



IHC® Wireless Relæ Modtager Allround LK FUGA

hvid

Vare nr.: 505 D 6515
EL nr.: 10 23 000 174
EAN nr.: 57 03 302 153 478



5 703302 153478

koksgrå

Vare nr.: 505 D 8515
EL nr.: 10 23 000 187
EAN nr.: 57 03 302 153 485



5 703302 153485

lysegrå

Vare nr.: 505 D 5515
EL nr.: 10 23 000 161
EAN nr.: 57 03 302 153 461



5 703302 153461

Pakning: 1 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

LK IHC Wireless Relæ Modtager Allround anvendes hvor der ønskes en tænd/sluk udgang, som kan fjernbetjenes. Både IHC Wireless Stand-alone system og IHC Control kan anvendes. Relæ modtageren kan ved levering kun fjernbetjenes. Ønskes der lokal betjening, anbefales at, man køber en wireless tangent (530D6001) og en FUGA afdækning 44 x 26 (530D6037). Allround relæet er velegnet til de fleste almindelige belastninger i boliger herunder LED/CFL sparepærer (op til 100 W i alt).

Konstruktion

Relæ modtageren har tilslutning for fase, nul og mellemledning. Ved strømafbrydelse husker relæ modtageren sin tændt/slukket-tilstand, og indtager samme tilstand når spændingen indkobles igen. Se forskel på allround og ikke-allround model under frontafdækningen. På allround står der 4A og på ikke-allround står der 6A.

Tekniske data

Strømforsyning:	230 V AC / 50Hz
Eget forbrug:	Max 2 W ved fuld last
Standby effekt:	0,3 W
Min. Belastning	Ingen
Belastning:	920 W (4 A), Glødelamper: 920 W, Lysstofrør: 2x36 VA, CFL sparepære: 100 W, LED: 100 W, Halogenlamper: 230 V: 920 W; 12 V: 230 VA
Motordrift:	Nej
Tilslutning:	Fase, nul, mellemledning
Terminaler:	Skrueløse terminaler, Max. 2x2,5 mm ²
Driftstemperatur:	-5 °C til 35 °C
Forsikring:	Max. 13 A
Modul:	1 M FUGA
Godkendelse:	DEMKO