



## LK FUGA® indsats signallampe LED 12 V, konstant/blink

---

rød

Vare nr.: 502 D 0342  
EL nr.: 10 17 043 541  
EAN nr.: 57 03 302 117 647



5 703302 117647

grøn

Vare nr.: 502 D 0343  
EL nr.: 10 17 043 554  
EAN nr.: 57 03 302 117 654



5 703302 117654

gul

Vare nr.: 502 D 0344  
EL nr.: 10 17 043 567  
EAN nr.: 57 03 302 117 661



5 703302 117661

Pakning: 1.0 stk.

## Produkt beskrivelse

---

### Anvendelse

Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse for blankmur, dåse til lette skillevægge samt på underlag. Velegnet til indikations- og kontrollampe og har også blink-funktion.

### Konstruktion

Indsatsen monteres i ramme og fastskrues i dåser eller underlag ved hjælp af afbryderskruer. I underlag skal de medleverede skrueindlæg anvendes. Har skrueklammer for tilslutning med 1,5 mm<sup>2</sup> til 2,5 mm<sup>2</sup> stiv ledning. Omkobling til blinkfunktion foretages ved at lægge en 'lus' som vist på indsatsens bagside. Leveres incl. glas.

### Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20.  
Mærkespænding: 12 VAC/d.c.  
Forventet levetid: 100.000 h. (v. konstant drift).  
Modul: 1 M.  
Egetforbrug: @ d.c. 0,9 W ved konstant lys, 0,5 W ved blink. @ a.c. 1,2 W ved konstant lys, 0,8 W ved blink.  
Blinkfrekvens: 1-2 Hz.  
Klemmer: Maks. 2x2,5 mm<sup>2</sup>.