



## LK FUGA® indsats signallampe LED 24 V, konstant/blink

rød

Vare nr.: 502 D 0345  
EL nr.: 10 17 043 570  
EAN nr.: 57 03 302 117 678



5 703302 117678

grøn

Vare nr.: 502 D 0346  
EL nr.: 10 17 043 583  
EAN nr.: 57 03 302 117 685



5 703302 117685

gul

Vare nr.: 502 D 0347  
EL nr.: 10 17 043 596  
EAN nr.: 57 03 302 117 692



5 703302 117692

Pakning: 1.0 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse for blankmur, dåse til lette skillevægge samt på underlag. Velegnet til indikations- og kontrollampe og har også blink-funktion.

### Konstruktion

Indsatsen monteres i ramme og fastskrues i dåser eller underlag ved hjælp af afbryderskruer. I underlag skal de medleverede skrueindlæg anvendes. Har skrueklammer for tilslutning med 1,5 mm<sup>2</sup> til 2,5 mm<sup>2</sup> stiv ledning. Omkobling til blinkfunktion foretages ved at lægge en 'lus' som vist på indsatsens bagside. Leveres incl. glas.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20.
Mærkespænding:	24 VAC/d.c.
Forventet levetid:	100.000 h. (v. konstant drift).
Modul:	1 M.
Egetforbrug:	@ d.c. Rød/Grøn 0,9 W ved konstant lys, 0,6 W ved blink. @ a.c. Rød/Grøn 1,1 W ved konstant lys, 0,8 W ved blink. @ d.c. Gul 0,6 W ved konstant lys, 0,9 W ved blink. @ a.c. Gul 0,8 W ved konstant lys, 1,2 W ved blink.
Blinkfrekvens:	1-2 Hz.
Klemmer:	Maks. 2x2,5 mm <sup>2</sup> .