



## OPUS® 66 dåse for kanalinstallation 1 modul

Vare nr.: 504 N 3001  
 EL nr.: 10 17 031 294  
 EAN nr.: 57 03 302 058 605



Pakning: 10.0 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Til installationskanaler, hvor lågeudsnit anvendes. Kan bruges til montage af alle 1 modul indsats. For hver 1 modul indsats skal der anvendes een 1 modul kanaldåse og een 1 modul ramme. Befæstigelsen af dåsen i kanalbunden sker med en dåsefod, der leveres af kanalleverandøren. Kabelmonteringen foregår let forfra evt. med formonterede komponenter, efter fjernelse af et antal lange udslagsblanketter. Ledere der ikke bruges i dåsen, kan føres ubrudt igennem. Leveres med 15 stk. kabelafkastninger pr. pakning og 5 stk. låsestykker. Kabler aflastes med de medleverede kabelafkastninger i de lange udslagsblanketter, hvorimod udslagsblanketterne i bunden aflastes med kabelafkastning LK nr. 104D0138.

### Konstruktion

Indsats påklippes direkte uden brug af værktøj. I hver ende er der 2 stk. lange udslagsblanketter til Ø15 mm kabler, samt 1 stk. Ø5 mm eller Ø10 mm udslagsblanket til svagstrøms- og lyslederkabel. I siderne er der 1 stk. lang udslagsblanket til Ø15 mm kabel, samt 2 stk. Ø5 mm udslagsblanketter til svagstrøms- og lyslederkabler. I bunden er der 2 stk. udslagsblanketter til Ø14 mm kabel. Er forsynet med ribber hhv. skydespor, for sammenbygning. Ved sammenbygning skal låsestykker altid anvendes.

### Tekniske data

Antal ledningsender i dåse ved montage af lampeudtag: 1,5 mm<sup>2</sup> ledning 12 stk. 2,5 mm<sup>2</sup> ledning 10 stk.

### Målskitse

