



LK FUGA® indsats svagstrømstryk 2 slutte

lysegrå

Vare nr.: 507 D 5501
EL nr.: 10 92 001 142
EAN nr.: 57 03 302 097 772



hvid

Vare nr.: 507 D 6501
EL nr.: 10 92 001 155
EAN nr.: 57 03 302 097 789



koksgrå

Vare nr.: 507 D 8501
EL nr.: 10 92 001 168
EAN nr.: 57 03 302 097 796



Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til betjening af elektronikbaserede styringer med små styrestrømme og med behov for præcise slutfunktioner. Monteres med træskrue i dase eller på underlag.

Konstruktion

Hver tangent har, via forseglede støvtætte mikrokontakter, adskilte slutfunktioner ved tryk på henholdsvis højre og venstre side. Er på bagsiden forsynet med skrueklemmer for tilslutning og sløjfning af svagstrømsledninger. Bestillingsskema vedr. lasergravering af symboler og tekster på tangenterne, er vedlagt produktet.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20.
Kontaktspænding:	5- til 24 VDC.
Kontaktstrøm:	1 - 50 mA ohmsk belastning.
Kontaktmodstand:	Maks. 100 mOhm ved 5 V, 1 mA d.c.
Kontakt levetid:	300.000 koblinger ved maks. belastning.
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget.