



## LK FUGA® indsats svagstrømstryk 6 slutte

lysegrå

**Vare nr.:** 507 D 5503  
**EL nr.:** 10 92 001 265  
**EAN nr.:** 57 03 302 097 895



5 703302 097895

hvid

**Vare nr.:** 507 D 6503  
**EL nr.:** 10 92 001 278  
**EAN nr.:** 57 03 302 097 901



5 703302 097901

koksgrå

**Vare nr.:** 507 D 8503  
**EL nr.:** 10 92 001 281  
**EAN nr.:** 57 03 302 097 918



5 703302 097918

Pakning: 10.0 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til betjening af elektronikbaserede styringer med små styrestrømme og med behov for præcise slutfunktioner. Monteres med træskruer, direkte på væg eller gerikt, i dåse eller på underlag.

### Konstruktion

Hver tangent har, via forseglede støvtætte mikrokontakter, adskilte slutfunktioner ved tryk på henholdsvis højre og venstre side. Er på bagsiden forsynet med skrueklemmer for tilslutning og sløjfning af svagstrømsledninger. Bestillingsskema vedr. lasergravering af symboler og tekster på tangenterne, er vedlagt produktet.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20.
Kontaktspænding:	5- til 24 VDC.
Kontaktstrøm:	1 - 50 mA ohmsk belastning.
Kontaktmodstand:	Maks. 100 mOhm ved 5 V, 1 mA d.c.
Kontakt levetid:	300.000 koblinger ved maks. belastning.
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget.