



LK FUGA® indsats svagstrømstryk 2 slutte og 1 lysdiode

lysegrå

Vare nr.: 507 D 5511
EL nr.: 10 92 001 171
EAN nr.: 57 03 302 097 802



5 703302 097802

hvid

Vare nr.: 507 D 6511
EL nr.: 10 92 001 184
EAN nr.: 57 03 302 097 819



5 703302 097819

koksgrå

Vare nr.: 507 D 8511
EL nr.: 10 92 001 197
EAN nr.: 57 03 302 097 826



5 703302 097826

Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til betjening af elektronikbaserede styringer med små styrestrømme og med behov for præcise slutfunktioner. Monteres med træskruer, direkte på væg eller gerikt, i dåse eller på underlag. Lysdiode kan tilsluttes som ledelyslampe eller kontrollampe.

Konstruktion

Hver tangent har, via forseglede støvtætte mikrokontakter, adskilte slutfunktioner ved tryk på henholdsvis højre og venstre side. Er på bagsiden forsynet med skruesklemmer for tilslutning og sløjfning af svagstrømsledninger. Bestillingsskema vedr. lasergravering af symboler og tekster på tangenterne, er vedlagt produktet.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20.
Kontaktspænding: 5- til 24 VDC.
Kontaktstrøm: 1 - 50 mA ohmsk belastning.
Kontaktmodstand: Maks. 100 mOhm ved 5 V, 1 mA d.c.
Kontakt levetid: 300.000 koblinger ved maks. belastning.
Lysdiode: 1 mA ved 24 VDC driftspænding 20-28 VDC.
Elektronisk vejledning: Se online kataloget.