



LK FUGA® indsats svagstrømstryk 4 slutte og 2 lysdioder

lysegrå

Vare nr.: 507 D 5512
EL nr.: 10 92 001 236
EAN nr.: 57 03 302 097 864



5 703302 097864

hvid

Vare nr.: 507 D 6512
EL nr.: 10 92 001 249
EAN nr.: 57 03 302 097 871



5 703302 097871

koksgrå

Vare nr.: 507 D 8512
EL nr.: 10 92 001 252
EAN nr.: 57 03 302 097 888



5 703302 097888

Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til betjening af elektronikbaserede styringer med små styrestrømme og med behov for præcise slutfunktioner. Monteres med træskruer, direkte på væg eller gerikt, i dåse eller på underlag. Lysdiode kan tilsluttes som ledelyslampe eller kontrollampe.

Konstruktion

Hver tangent har, via forseglede støvtætte mikrokontakter, adskilte slutfunktioner ved tryk på henholdsvis højre og venstre side. Er på bagsiden forsynet med skrueklemmer for tilslutning og sløjfning af svagstrømsledninger. Bestillingsskema vedr. lasergravering af symboler og tekster på tangenterne, er vedlagt produktet.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20.
Kontaktspænding: 5- til 24 VDC.
Kontaktstrøm: 1 - 50 mA ohmsk belastning.
Kontaktmodstand: Maks. 100 mOhm ved 5 V, 1 mA d.c.
Kontakt levetid: 300.000 koblinger ved maks. belastning.
Lysdiode: 1 mA ved 24 VDC driftspænding 20-28 VDC.
Elektronisk vejledning: Se online kataloget.