



OPUS® 74 indsats afbryder 2-pol 440 V

mellemgrå

Vare nr.: 522 M 2502
EL nr.: 10 17 049 859
EAN nr.: 57 03 302 145 602



5 703302 145602

lysegrå

Vare nr.: 522 M 5502
EL nr.: 10 17 049 891
EAN nr.: 57 03 302 145 640



5 703302 145640

Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeret udvendigt på underlag eller planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes de samme indmurings-og indstøbningsdåser som til OPUS66. Til lette skillevægge med gipsbeklædning anvendes OPUS74 dåse til isætning forfra. Ved indmuring eller indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse.

Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægs fladen, samt dæksel med tangent/låg. Har dobbelte skrueløse klemmer for tilslutning med 1,5 - 2,5 mm² ledning. En leder pr. hul. Afbryderindsatse kan ændres til trykkontakter ved montering af fjeder. Er fremstillet af UV bestandig termoplast.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44.
Mærkestrøm:	16 AX.
Mærkespænding:	440 V.
Modul:	1 M.
IK slagtest:	IK-07.

Målskitse

