


Geberit FlowFit bøjning 90° med udvendigt gevind, lang



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)
- Til undertryk

- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Blyfri rødgoods (CuSn4Zn2PS)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z	
620.522.00.1	088522017	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	5.7 cm	3.7 cm	2.4 cm	Ny
620.523.00.1	088522018	12 / 20	16 mm	3/4 "	90 °	6 cm	4.5 cm	2.7 cm	Ny
620.524.00.1	088522020	15	20 mm	1/2 "	90 °	6.1 cm	3.7 cm	2.8 cm	Ny
620.525.00.1	088522021	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	6 cm	4.5 cm	2.7 cm	Ny
620.526.00.1	088522025	20	25 mm	3/4 "	90 °	6 cm	4.5 cm	2.7 cm	Ny
620.527.00.1	088522026	20 / 25	25 mm	1 "	90 °	6.3 cm	5.6 cm	3 cm	Ny
620.528.00.1	088522032	25	32 mm	1 "	90 °	6.8 cm	5.6 cm	3.2 cm	Ny