




Geberit Tamina urinal til integreret styring



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drift uden vand, kan ombygges til drift med skyl
- Til Geberit montageelementer til urinal med eller til integreret styring
- Til afdækning af eksisterende tilslutninger ved istandsættelser

Egenskaber

- Uden urinalstyring
- Ved tilføjelse af en urinalstyring er ombygning til drift med skyl mulig
- Uden skyllerand
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Leverancens indhold

- Monteringsbeslag
- Hybridvandlås
- S-vandlås med udsugningsfunktion
- Afløbssi

- Urinalstyring kan monteres forfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlås kan udskiftes ovenfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlåsholder højdeindstillelig uden værktøj
- Rengøring af afløbssystemet, uden at urinal-skålen skal tages af
- Udskylning af urinalkeramikken med 0,5 l pr. skyl sikret, under overholdelse af EN 13407

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Indstillingsområde for lille skyllemængde	0.5 l

- Afløbsgarniture
- Indløbsgarniture
- Trykstyringsventil

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B	T	Indløb	Mål
116.147.00.1	618082300	Hvid	42 cm	37 cm	Bag	Nej

Tilbehør

- Geberit fastgørelsesmateriale til urinal
- Geberit fastgørelse til væg komplet, til let byggeri



- Højde fra nederste kant af urinalets kumme til færdigt gulv skal være mindst 58 cm, så urinalstyringen kan på- og afmonteres, uden WC-skålen skal tages af
- Til senere ombygning til drift med skyl skal der på forhånd installeres en ringledning. Undgå ledninger med døde ender.
- Afløbsdiameter Ø40