



MULTI/JOINT® 3187 Reduceret spidsende trækfast, Uni/Fiksers

Generelt:

- Passer til alle rørmaterialer
- Anvendes til vand og gas
- Koblingshus og trykring i duktilt støbejern GGG45 i henhold til EN-GJS-450-10
- RESICOAT® epoxy coating, lever op til GSK standarder og EN14901
- EPDM eller NBR tætningsring **EPDM** iht. EN 681-1 (0° til +50° C) **NBR** iht. EN 682 (-5°C til +50°C).
- Afvinkling max. 8° pr. mufte (nominel)
- Træksikringer (Uni/Fiksers®) i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Rustfri stål A4 kvalitet (AISI 304) eller A4 kvalitet (AISI 316) bolte, møtrikker og spændeskiver. LUBO coatede bolte sikrer, at møtrikken **altid** kan skrues af bolten.
- For trækfast samling af plastrør skal man anvende støttebøsning (se tilbehør). Vi henviser til monteringsvejledningen.
- Inklusiv hygienebeskyttelse DN50 - DN600

DN (mm)	d3 (mm)	Tol. 1 (mm)	NBR / A2 Vare nr.	EPDM / A2 Vare nr.	NBR / A4 Vare nr.	EPDM / A4 Vare nr.	Vægt (kg)
80	110	84 - 105	709 345 224	709 345 624	709 345 024	709 345 324	5,700

DN (mm)	d3 (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	l (mm)	PN Vand (bar)	PN Gas (bar)
80	110	240 - 254	204	115	3xM12	120	16	8

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>