



Anboringsbøjle som del af modulsystem

- PE 100 SDR 11
- Komplet med underpart
- ***Over- og underpart i et
- 4 mm stik
- Svejseindikator med stop

* = Ved valg af anbringstee eller topanboringsventil skal man sikre sig, at typen kan anvendes til den aktuelle rørdiameter og SDR-værdi

**=Leveres uden underpart - monteres som topload med værktøj 799.350.475. Ved valg af anbringstee eller topanboringsventil skal man sikre sig, at typen kan anvendes til den aktuelle rørdiameter og SDR-værdi.

	d [mm]	d1 [mm]	code	SP	weight [kg]
***	63	63	193 131 037	1	0,325
	75	63	193 131 047	1	0,455
	90	63	193 131 057	1	0,412
	110	63	193 131 067	1	0,458
	110	63	193 133 067	1	0,422
	125	63	193 131 077	1	0,502
***	140	63	193 131 087	1	0,523
	160	63	193 131 097	1	0,493
	160	63	193 133 097	1	0,543
	180	63	193 131 107	1	0,600
*	200	63	193 131 117	1	0,634
	225	63	193 131 127	1	0,618
	250	63	193 131 137	1	0,627
**	280	63	193 131 147	1	0,359
**	315 - 355	63	193 131 157	1	0,373
**	400	63	193 131 177	1	0,356

The technical data are not binding and not expressly warranted characteristics of the goods. They are subject to change. Our General Conditions of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.piping.georgfischer.com>