



## Uni/Fiks® ring med Uni/Fiksers®

### Generelt:

- Består af segmentopdelt plastring og Varioseal® (tætning) + Uni/Fiksers®
- Trækfast på alle rørmaterialer
- For eternitrør kontakt os

DN [mm]	Tolerance [mm]	NBR Vare nr.	EPDM Vare nr.	Vægt [kg]
50	46 - 71	<b>709 597 230</b>	<b>709 597 630</b>	0,200
65	63 - 90	<b>709 597 232</b>	<b>709 597 632</b>	0,237
80	84 - 105	<b>709 597 234</b>	<b>709 597 634</b>	0,027
100	104 - 132	<b>709 597 236</b>	<b>709 597 636</b>	0,360
125	132 - 155	<b>709 597 238</b>	<b>709 597 638</b>	0,420
150	154 - 192	<b>709 597 240</b>	<b>709 597 640</b>	0,894
200	192 - 232	<b>709 597 243</b>	<b>709 597 643</b>	1,054
225	230 - 268	<b>709 597 246</b>	<b>709 597 646</b>	1,300
250	267 - 310	<b>709 597 248</b>	<b>709 597 648</b>	1,500
300	315 - 356	<b>709 597 253</b>	<b>709 597 653</b>	1,700
350	352 - 393	<b>709 597 254</b>	<b>709 597 654</b>	2,000
400	392 - 433	<b>709 597 256</b>	<b>709 597 656</b>	2,200

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
Phone +41 -(0)52-631 1111  
e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
Internet: <http://www.gfps.com>