

Inden montering

1. Aktiver parkeringsuret ved at trække folien forsigtigt ud.
2. Når timetallet begynder at blinke, trykkes på henholdsvis 2 eller 3 for at indstille timetidspunkt. Når det rigtige tidspunkt er fundet, trykkes på 1.
3. Indstil minutter efter samme fremgangsmåde som punkt 2.
4. Indstil år, måned og dato efter samme fremgangsmåde som punkt 2.
5. Når den korrekte tid og dato er indstillet, tryk 1 for at deaktivere indstillingstilstanden. Det eneste, der blinker på LCD displayet på bagsiden nu, er tegn ':'
6. Du er nu klar til at montere parkeringsuret på indersiden af bilruden.
7. Parkeringsuret er fabriksindstillet til afrunding til nærmest kommende kvarter. Der kan være forskellige krav for indstilling af parkeringstiden i andre lande. Skift tidsintervallet mellem 15 min og 30 min alt efter parkeringsreglerne i det pågældende land.

Hold knap 2 nede i 10 sekunder til displayet viser '15' eller '30'. Det er muligt at skifte indstilling ved at trykke på knap 2 igen. Aktiveres knap 2 ikke i ca. 5 sekunder, vil den valgte indstilling blive gemt og displayet vender tilbage til normal tilstand.

- Ved tallet 15 - Parkeringsuret stilles til nærmest kommende kvarter.

- Ved tallet 30 - Parkeringsuret stilles til nærmest kommende halve time.

Det er til enhver tid muligt at indstille tidspunkt påny, hvis der er behov for det - hold knap 1 nede i 5 sekunder og gentag blot den beskrevne fremgangsmåde.

NB: Vi anbefaler at kontrollere tiden på parkeringsuret regelmæssigt for eventuelle fejl - især ved skift imellem sommer og vintertiden.

Montering

Parkeringsuret skal monteres på indersiden af forruden og ikke ved lavere temperatur end + 15°C. Brug gerne klimaanlægget til at varme ruden op, hvis det er nødvendigt - dette øger hæftekraften.

1. Find det mest passende sted på ruden. Husk at følge krav for pågældende land. Vær opmærksom på at knapperne på bagsiden skal være tilgængelige.
2. Rens det valgte område grundigt. Brug en fugtig klud til at fjerne støvet og affedt efterfølgende området med den vedlagte renseserviet (anvend udelukkende den medfølgende renseserviet). Tør ruden efter med en tør klud.
3. Fjern beskyttelsesfilmen fra de 4 klæbepuder.
4. Placer parkeringsuret på ruden og tryk i mindst 30 sek. Tjek udefra om alle fire klæbepuder sidder fast på indersiden af ruden.
5. Dit parkeringsur er nu installeret og er klar til brug.

NB: Det er altid førerens eget ansvar, at parkeringsuret er indstillet korrekt. Eventuelle parkeringsbøder refunderes ikke. Det er kun tilladt at have én parkeringsskive monteret i bilen.

Hvis ikke alt fedt og snavs er fjernet fra rudens inderside eller hvis der er meget støv i luften i monteringsøjeblikket, vil der kunne forekomme små 'ujævnheder/bobler' under klæbepuderne.

Manuel indstilling af parkeringstiden

Denne funktion kan bruges, når du eksempelvis parkerer uden for den begrænsede parkeringstid. Tryk på 3 én gang, og parkeringsuret vil vise indstillingen for manuel parkeringstid. Når du indstiller parkeringstiden manuelt, vil det lille LCD display på bagsiden vise 'timer' og 'minutter' for parkering. Hvis den aktuelle tid eksempelvis er kl. 12.00, og du trykker 3 indtil parkeringstiden på LCD displayet på bagsiden viser kl. 14.00, vil det store display på forsiden af parkeringsuret ligeledes vise kl. 14.00.

Hvis du ikke foretager dig noget i 5 sekunder, vil parkeringsuret lille LCD display gå tilbage til visningen af den aktuelle tid.

Vedligeholdelse

Undgå at udsætte produktet for høje/lave temperaturer ($\leq -20^{\circ}\text{C}$ eller $\geq +70^{\circ}\text{C}$) og hårdhændet behandling.

Hvis der kommer væske på parkeringsuret, skal den tørres af med en ren, blød klud. Anvend ikke rengøringsmidler til rengøring af produktet. Forsøg ikke at skille produktet ad, da dette vil ødelægge elektronikken. Ved bortskaffelse aflever produktet på et indsamlingssted, så materialerne kan genbruges

Service og garanti

Hvis LCD displayet på bagsiden viser tegnet 'E', betyder det, at der er opstået en fejl i parkeringsuret. Parkeringsuret kræver service og du skal kontakte forhandleren.

Du er også velkommen til at kontakte os på info@samatech.dk. Der ydes reklamationsret i henhold til købeloven. Hvis der opstår fejl i garantiperioden, kan parkeringsuret afleveres hos den forhandler, den er købt hos. Sagen bliver behandlet, og produktet bliver repareret eller erstattet med et nyt. Ved reklamation bedes du medbringe din kvittering, som udgør garantibevis.

Certifikater og godkendelser

FS-mærkning: Parkeringsuret er godkendt af Trafikstyrelsen i Danmark med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 angående parkeringsskiver.

Hermed erklæres, at parkeringsuret opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE - mærkningsdirektiver. Dette produkt er i overensstemmelse med (CE) EN 50498.



Elektronisk og elektrisk udstyr (WEEE) indeholder komponenter, materialer og stoffer, som kan være farlige for miljøet og generel sundhed. Produktet skal derfor bortskaffes korrekt, hvorfor parkeringsuret er mærket med en overstreget skraldespand, som indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

**Tekniske specifikationer**

Størrelse: Ø 104 mm x 18 mm

Urets nøjagtighed (gns.): ± 1 min./ 1 år

Reaktionstid (parkeringsmode): ca. 20 sekunder

Reaktionstid (ud af parkeringsmode): ca. 20 sekunder