



41-300/41-320



Tekniske data



Indgang

Forsyningsspænding	230 V ± 10 % 50 Hz
Effektforbrug 41-300	1,3 W
Effektforbrug 41-320	1,7 W

Udgang

Relæ kontakt	NO, μ 10 A, 250 V AC
Indkoblingsstrøm	80 A / 20 ms
Kompensations kapacitet	140 μ F

Belastning

Glødelamper	2.300 W
Lysrør ukompenseret	1.200 VA
Sparelamper	18 W / 58 stk.
Lavvolt - induktiv (ringkerne)	500 VA
Lavvolt - elektronisk trafo	1.200 VA
	(11 stk. á 105 W)
Halogenglødelampe 230 V	2.300 W

Performance

Detekteringsområde	360°
Rækkevidde kropsbevægelser	140 m ²
Rækkevidde småbevægelser	9 m ²
Tidsforsinkelse	1...30 min.
Luxområde	10...1.000 lux
Hysteres	+10 %
Kapslingsklasse	IP 20
Farve	RAL 9010 (hvid)
Kabeldimension maks.	2 x Ø 12 mm
Monteringshøjde på loft	2,5 - 3 m
Omgivelsestemperatur	-5° C...+50° C

Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

Type 41-320 (Lys/Vent.)

Ekstra potentialfri relæudgang (Vent.) er dagslysafhængig.
Tidsforsinkelse = Timerindstilling + 25 %
Øvrige data som relæ (lys)

Parallelkobling

2 sensorer på samme tænding vil give en uhensigtsmæssig styring og må derfor frarådes.

Tilstedeværelsessensor 360° (230 V AC) til indendørs lys- og ventilationsstyring

- 41-300 lysstyring (1 kanal)
- 41-320 lys- og ventilationsstyring (2 kanaler)
- Automatisk tænd og sluk
- 360° detekteringsvinkel
- Detekteringsområde 140 m²
- Registrerer småbevægelser i et område på 9 m²
- Ekstra spare-funktion: Lyset kan også slukkes manuelt når lokalet forlades

Tilstedeværelsessensor 360° fås i 2 varianter:

- 41-300 Til bevægelses- og dagslysstyring (1 kanal)
- 41-320 Som 41-300 men med et ekstra potentialfrit udgangsrelæ til ventilationsstyring (2 kanaler)

Glemmer man at slukke manuelt, når lokalet forlades - slukker lyset automatisk efter den indstillede tid.

Følsomheden kan om nødvendigt indstilles efterfølgende.

For at undgå uønsket tænding i bestemte områder, kan sensoren afdækkes med en medfølgende afdækning.

Manuel styring via tryk

- **Kort tryk** (0,5-2 sek) lyset kan slukkes når lokalet forlades.
- **Konstant tænd** ved langt tryk > 2 sek (Returnerer selv til "auto" igen ved kort tryk)
- **Konstant sluk** ved langt tryk > 2 sek (Returnerer selv til "auto" igen ved kort tryk).

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
Tilstedeværelsessensor Standard	41-300	5703102 201065
Light/vent	41-320	5703102 201072