



LK FUGA® antenneudtag TV, R/DAB og SAT sludåse T2 4 stik type TD254D

lysegrå

Vare nr.: 508 D 5222
EL nr.: 10 87 005 108
EAN nr.: 57 03 302 146 579



5 703302 146579

hvid

Vare nr.: 508 D 6222
EL nr.: 10 87 005 111
EAN nr.: 57 03 302 146 586



5 703302 146586

koksgrå

Vare nr.: 508 D 8222
EL nr.: 10 87 005 124
EAN nr.: 57 03 302 146 593



5 703302 146593

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til private enkeltanlæg for radio, TV, SAT og DAB, og som kun forsyner en bolig. Der anvendes kun et fælles nedføringskabel til både R, TV, SAT og DAB. F-konnektoren til DAB viderebringer 47-862 MHz, og kan udover DAB derfor også bruges til ekstra radio eller TV.

Konstruktion

Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R,TV. Derudover 2 F-konnekterer (hubbøsning) udgang for SAT og DAB. Har indbygget R/TV filter, er HF-tæt og godkendt til fællesantenneanlæg. Udtagene har lav dæmpning og god filtervirkning. SAT hubbøsningen har DC gennemgang, max. 350 mA. til satellitmodtagerens udendørsdel (bl.a. LNB). IEC TV stikket har DC gennemgang på max 100mA. til bl.a. DVB-T.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Udkoblingsdæmpning:	TV: 4,5 dB, R: 5,5 dB, SAT: 2 dB, DAB: 4,5 dB
Overhøringsdæmpning:	TV/R: >12 dB. SAT:>18 dB. DAB:>15 dB
Skærm-dæmpning:	VHF: 5-300 MHz >85dB. VHF: 300-470 MHz >80dB. UHF: 470-862 MHz >75 dB
Dc gennemgang:	F-konnektor SAT Max. 350 mA, IEC TV Max. 100 mA