



LK FUGA® antenne/dataudtag 2 modul TV, R og RJ45 sløjfedåse, type TD304

lysegrå

Vare nr.: 508 D 5302
EL nr.: 10 87 004 743
EAN nr.: 57 03 302 131 070



5 703302 131070

hvid

Vare nr.: 508 D 6302
EL nr.: 10 87 004 756
EAN nr.: 57 03 302 131 087



5 703302 131087

koksgrå

Vare nr.: 508 D 8302
EL nr.: 10 87 004 769
EAN nr.: 57 03 302 131 094



5 703302 131094

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til private enkeltanlæg for Radio og TV, som kun forsyner en bolig. Anvendes i stikledningssystemer med max. 3 udtag pr. streng og max. 15 m. mellem hvert udtag. Beregnet til planforsænket montage i 2 modul dåser for indmuring, indstøbning- og isætning forfra, til lette skillevægge, på underlag, og panelunderlag. Kan anvendes til afslutning af dataforbindelse. Anvendes skærmet kabel til RJ45 konnektoren, bør der isættes 49 mm dyb dåse. Nye installationer bør udføres som stjernefordelingsanlæg.

Konstruktion

Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV, samt udslagsblanket for isætning af monteringsramme og RJ45 konnektor. Har indbygget R/TV filter, er HF tæt. Udtagene har lav dæmpning og god filtervirkning. Bestykket med skrue-tilgangsklemme for coaxkabel (diameter 4-8 mm. med enkelt eller flertråds inderleder 0,4-1,2 mm).

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Impedans:	75 Ohm
Frekvens:	TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108
Konnektortype:	TV: IEC-han, FM: IEC-hun
Skærmdæmpning:	TV: @ 5 -470 MHz >75, Radio: @470 - 862MHz >65
Overhøringsdæmpning:	TV-Radio >12
Udkoblingsdæmpning:	VHF: 4,0 dB, UHF 4,5 dB
Dc gennemgang:	Ja, TV hanbøsning
Gennemgangstab:	VHF: 4,0 dB, UHF 4,5 dB