


Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
	1	<p>Unilift AP12.40.06.A1</p>  <p>OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt</p> <p>Produktnr.: 96000125 Dykket drænpumpe</p> <p>Vertikal 1-trins dykpumpe i rustfrit stål med vertikalt udløb og integreret 1-faset helt lukket dykmotor i isolationsklasse F med termisk overbelastningsbeskyttelse.</p> <p>Pumpen er forsynet med indløbssi og niveuaufbryder for automatisk start og stop.</p> <p>Løberen er af typen HALVÅBEN for 12 mm-fri passage, egnet til pumpning af grundvand, overfladevand, regnvand og lignende.</p> <p>Pumpen har dobbelt akseltætning og et indvendigt oliekommer fyldt med en ugiftig specialolie.</p> <p>Pumpen har stigerør, kølekappe for stadig køling af motoren ved hjælp af den pumpede væske og vedligeholdelsesfrie, levetidssmurte sporkuglelejer.</p> <p>Pumpen er klar til brug, som den er, forsynet med bærehåndtag og med et 10 m m forsyningskabel. Forsyningskablet er forsynet med stikkontakt, med glastætningsmateriale i soklen for at hindre indtrængning af fugt i statorviklingerne.</p> <p>Medie: Væsketemperaturområde: 0 .. 55 °C Massefylde: 998.2 kg/m³</p> <p>Teknisk: Type løber: HALVÅBEN Maks. partikelstørrelse: 12 mm</p> <p>Materialer: Pumpehus: Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Løber: Rustfrit stål</p>

Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
		DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
		Installation:
		Pumpeudløb: Rp 1 1/2
		Maks. installationsdybde: 7 m
		Elektriske data:
		Motortype: PSC
		C drift: 16 μ F
		Optagen effekt - P1: 0.9 kW
		Netfrekvens: 50 Hz
		Mærkespænding: 1 x 230 V
		Mærkestrøm: 4.4 A
		Cos phi - effektfaktor: 0,99
		Nominel hastighed: 2785 omdr/min
		Kondensatorstr. - i drift: 16 μ F/400 V
		Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68
		Isolationsklasse (IEC 85): F
		Kabellængde: 10 m
		Type kabelstik: DK
		Andre:
		Nettovægt: 12 kg
		Bruttovægt: 12.5 kg

Beskrivelse	Værdi
-------------	-------

Generel information:

Produktnavn:	Unilift AP12.40.06.A1
Prod. nr.:	96000125
EAN nr.:	5708601056628
Pris:	På forespørgsel

Teknisk:

Maks. flow:	5 l/s
Maks. løftehøjde:	13 m
Type løber:	HALVÅBEN
Maks. partikelstørrelse:	12 mm

Materialer:

Pumpehus:	Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Løber:	Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Installation:

Pumpeudløb:	Rp 1 1/2
Maks. installationsdybde:	7 m
Opstilling tør/våd:	D/S
Installation:	horisontal eller vertikal

Medie:

Væsketemperaturområde:	0 .. 55 °C
Massefylde:	998.2 kg/m ³

Elektriske data:

Motortype:	PSC
C drift:	16 µF
Optagen effekt - P1:	0.9 kW
P2:	0.6 kW
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 230 V
Mærkestrøm:	4.4 A
Cos phi - effektfaktor:	0,99
Nominal hastighed:	2785 omdr/min
Kondensatorstr. - i drift:	16 µF/400 V
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorbeskyttelse:	KONTAKT
Termisk beskyttelse:	indvendig
Kabellængde:	10 m
Type kabelstik:	DK

Styringer:

Niveaufbryder:	svømmerafbryder
----------------	-----------------

Andre:

Nettovægt:	12 kg
Bruttovægt:	12.5 kg

