

LK FUGA® AIR Dåser Indmuringsdåse 2 modul

grøn

Vare nr.: 504 D 8020
EL nr.: 10 17 059 098
EAN nr.: 57 03 302 156 219



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til indmuring i pudsede vægge af mursten, gasbeton m.v. Dåserne understøtter følgende ramme sortiment. Se FUGA kombinationsskema. Dåserne kan monteres med følgende rammetyper: Teknisk monteringsramme, samt design rammer: CHOICE, PURE, SOFT. Dåserne kan også monteres med teknisk monteringsramme type SLIM, samt design rammer SLIM for disse. Kan vendes 180°. Kan sammenbygges såvel lodret som vandret. Montage af indsats i dåser kan ske på en eller flere af følgende måder: via klostykker, via skruer i front for Teknisk monteringsramme og via skruetårne i bund. Dåserne er vindtætte IP40. 2 Modul dåsen kan opdeles med skillevæg 504D7511.(Svagstrøm / Stærkstrøm). Ved montage af SLIM teknisk monteringsramme skal skillevægens top brækkes af. Der skal anvendes skillevæg ved vandret montage af 2 modul dåse med 2 stk 1 modul indsats.

Konstruktion

Dåserne kan i begge ender forsynes med dobbelt 16/20 mm tud 504D6505. Dåserne leveres med demonterbare skruetårne disse bør demonteres ved ønske om at montere SLIM rammer på dåserne. Se vejledning. Dåserne er i bund og på sider forsynet med, fra 5 til 10 styk, 16 mm udslagsblanketter.

Tekniske data

Standarder: EN 60670-1
Elektronisk vejledning: Se online kataloget
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

