



Maxi-Filtra™



”Fjerner dårlige lugte fra bl.a. septiktanke, pumpestationer og minirensningsanlæg.”

”Udskiftelig filterpatron”



Maxi-Filtra™

VVS nr: 173953110

BESKRIVELSE

Maxi-Filtra er et aktivt kulfilter, der er udviklet til at kunne eliminere spredningen af den dårlige lugt fra bl.a. septiktanke, pumpestationer, minirensningsanlæg, midlertidige løsninger samt de eksisterende åbne udluftningsrør.

FUNKTION

Maxi-Filtra er et utroligt robust filter, der er specialudviklet til udendørs forhold.

Maxi-Filtra installeres, når lugten fra de eksisterende ventilationskanaler er et problem.

Maxi-Filtra kulfilter filtrerer luften i begge retninger.

Maxi-Filtra kan monteres både vertikalt og horisontalt.

TILBEHØR

Udsiftelig kulfilterpatron.

Isolerende beskyttelseshætte i aluminium.

INSTALLATION

Maxi-Filtra kræver ingen specielle værktøjer eller færdigheder i forhold til installationen.

Maxi-Filtra passer til 75 mm, 90 mm og 110 mm ventilationsrør.

Maxi-Filtra's udsiftelige filterpatron er lettilgængelig, når først beskyttelseshætten er løftet af.

ANVENDELSESOMRÅDER


Maxi-Filtra installeres, når lugten fra de eksisterende ventilationskanaler er et problem.

- Septiktanke
- Pumpestationer
- Minirensningsanlæg
- Tillfældige løsninger
- Eksisterende ventilationskanaler
- Eksisterende åbne udluftningsrør
- Vandtanke og siloer, hvor en aktiv kulventilation er påkrævet for at undgå et vakuum.


GARANTI

STUDOR's produkter er omfattet af en livslang material- og funktionsgaranti, der modsvarer levetiden på bygningens afløbssystem.


Forhandler:




**Maxi-Cover
Aluminiumshætte**
VVS nr: 173951900




Isoleringshætte



Maxi-Filtra



Universalkobling



Kulfilterpatron
VVS nr: 173953800

Mål

Reference	Mål (mm)
A	Ø175
B	1,5
C	92
D	155
E	17
F	84
G	Ø130
H	131
I	Ø 83
J	Ø 89
K	Ø 111
L	50
M	75
N	Ø 106
O	Ø 70
P	31

Tekniske data

Temperatur -20°C til +60°C

Material

Komponenter	Materiale
Dæksel	UV-resistent ABS
Universalkobling	TPE
Aluminiumshætte	Aluminium
Isoleringshætte	Polystyren

Luftgennemstrømning

I/s	Tryk Pa
2	100
5	250
8	500
10	750