

## FlexiNOOD - Indsatsvandlås med lugtstop og gasventil

### Lugter det - eller er det Gas?

**Nyhed til alle med lugtgener fra gulvrister i badeværelser/vådrum. Anvendelse bør kun ske på installationer der er korrekt ventileret, og der ikke er overtryk i installationen.**



Gulvfløb, der lugter, og tilbageløb fra kloakken er problemer, som mange hus ejere jævnligt oplever. Lugt knytter sig oftest til, at vandlåsen i afløbsskålen tørlægges - først og fremmest som en konsekvens af manglende brug i perioder. Det er således et almindeligt problem i forbindelse med sommerhuse, gæstetoiletter, på hotelværelser, skoler, hospitaler, institutioner og i fyrrum, hvor brugen ikke er regelmæssig, og hvor rengøring sker med et minimum af vand. Tilbageløb fra kloakken knytter sig oftest til voldsomme regnskyl med enorme mængder vand på kort tid -og hvor kloaksystemet ikke er dimensioneret til det. Husejere i lavtliggende områder, og især dem med kældre, kan ofte være udsat for denne specielle og ufrivillige form for "gulvask".

#### Rengøring af vandlås

Såvel eksisterende vandlås som den nye FlexiNOOD® indsatsvandlås kræver regelmæssig rengøring for at kunne fungere tilfredsstillende. Mindst et årligt tjek og rengøring skal man foretage - hvilket desværre ofte forsømmes.

#### VA-godkendt

FlexiNOOD® er VA-godkendt og indgår som tilbehør til MaxiFlex Gulvfløb i PP og kan i de fleste tilfælde erstatte den eksisterende hvide eller grå vandlås i afløbsskålen. Er du i tvivl - så kontakt din lokale VVS-forhandler. Den nye indsatsvandlås forhandles via VVS-installatører, byggemarkeder og tømmerhandlere overalt i landet. Anvendelse bør kun ske på installationer der er korrekt ventileret, og der ikke er overtryk i installationen.

FlexiNOOD® indgår som tilbehør til MaxiFlex Gulvfløb til klinke og betongulve og kan erstatte den hvide vandlås VVS.nr. 153448-516 eller den grå vandlås VVS.nr. 153453-516 i følgende gulvfløb:



153445.953

153445.956

153446.953

153447.956

153451.953

153451.956

- og passer endvidere også til de fleste af vores gamle MaxiFlex 2000 Gulvfløb til vinylgulve m.fl.

#### Den nye indsatsvandlås

Problemerne kan afhjælpes med en ny generation af indsatsvandlås udviklet af firmaet Jan Olsson aktieselskab i Karlslunde syd for København.

FlexiNOOD®, som vandlåsen er døbt - er konstrueret som en pungvandlås med dykket indløbsrør, men i modsætning til en almindelig vandlås er skålen løst fastgjort til indløbsrøret ved hjælp af en rustfri fjeder, som er dimensioneret sådan, at vandlåsen er lukket, når der ikke strømmer vand. Den tætte gummipakning lukker helt af for grimme kloaklugte og i tilgift får man en tilbageløbssikring som minimerer risikoen for tilbageløb fra overfyldte kloakker.

Alt efter hvilken type gulvfløb der er benyttet, kan den nye indsatsvandlås klare fra 0,4 til 1,2 meter vandstøje.



Vand presser underdelen nedad og åbner for vandlåsen.