R32 | Set 1x1

NY 18

NY CZ-BT20EW RAL9010 panel fra 4-Vejs 60x60 kassette

CZ-TACG1
Panasonic WLAN-sæt til internetstyring.

NY 4-Vejs 60x60 kassette Inverter • Kølemiddel R32

Sæt			KIT-Z25-UB4	KIT-Z35-UB4	KIT-Z50-UB4	KIT-Z60-UB4
Kølekapacitet	Nominel (Min. - Maks.)	kW	2,50 (0,85 - 3,20)	3,50 (0,85 - 4,00)	5,00 (0,90 - 5,80)	6,00 (0,90 - 6,35)
EER [1]	Nominel (Min. - Maks.)	W/W	4,55 (3,54 - 3,90) A	3,89 (3,54 - 3,39) A	3,25 (3,53 - 3,09) A	2,93 (3,53 - 2,89) C
SEER [2]		**W/W**	**6,30** A+++	**6,50** A+++	**6,40** A+++	**6,20** A+++
Pdesign (Køling)		kW	2,50	3,50	5,00	6,00
Effektforbrug køledrift	Nominel (Min. - Maks.)	kW	0,55 (0,24 - 0,82)	0,90 (0,24 - 1,18)	1,54 (0,26 - 1,88)	2,05 (0,26 - 2,20)
Årligt elforbrug [3]		kWh/a	139	188	273	339
Varmekapacitet	Nominel (Min. - Maks.)	kW	3,20 (0,85 - 4,80)	4,50 (0,85 - 5,60)	5,60 (0,90 - 7,10)	7,00 (0,90 - 8,00)
Varmekapacitet ved -7 °C		kW	2,88	3,37	4,40	5,10
COP [1]	Nominel (Min. - Maks.)	W/W	4,05 (3,70 - 3,64) A	3,31 (3,70 - 3,20) C	3,03 (3,46 - 2,95) D	2,92 (3,46 - 2,91) D
SCOP [2]		**W/W**	**4,30** A+	**4,20** A+	**4,30** A+	**4,20** A+
Pdesign ved -10 °C		kW	2,70	3,00	3,80	4,00
Effektforbrug varmedrift	Nominel (Min. - Maks.)	kW	0,79 (0,23 - 1,32)	1,36 (0,23 - 1,75)	1,85 (0,26 - 2,41)	2,40 (0,26 - 2,75)
Årligt elforbrug [3]		kWh/a	879	1000	1237	1333
Indendørsenhed			**CS-Z25UB4EAW**	**CS-Z35UB4EAW**	**CS-Z50UB4EAW**	**CS-Z60UB4EAW**
Panel			**CZ-BT20EW**	**CZ-BT20EW**	**CZ-BT20EW**	**CZ-BT20EW**
Luftmængde	Køling / Varmedrift	m³/min	10,5 / 10,8	10,5 / 10,8	11,5 / 11,8	12,4 / 13,5
Volumen affugtning		L/h	1,5	2,0	2,8	3,3
Lydtryksniveau [4]	Køling (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	34 / 25 / 22	34 / 26 / 23	37 / 28 / 25	42 / 32 / 29
	Varmedrift (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	35 / 28 / 25	35 / 28 / 25	38 / 29 / 26	43 / 32 / 29
Mål (H x B x D)	Indendørsenhed	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
	Panel	mm	51 x 700 x 700	51 x 700 x 700	51 x 700 x 700	51 x 700 x 700
Nettovægt	Indendørsenhed / Panel	kg	18 / 2,5	18 / 2,5	18 / 2,5	18 / 2,5
Udendørsenhed			**CU-Z25UBEA**	**CU-Z35UBEA**	**CU-Z50UBEA**	**CU-Z60UBEA**
Spænding		V	230	230	230	230
Anbefalet sikring		A	—	—	—	—
Tilslutning indendørs/udendørs		mm²	—	—	—	—
Luftmængde	Køling / Varmedrift	m³/min	28,7 / 27,2	34,3 / 33,5	39,7 / 38,6	42,6 / 41,5
Lydtryksniveau [4]	Køling / Varmedrift (Hi)	dB(A)	46 / 47	48 / 48	48 / 48	49 / 50
Mål [5]	H x B x D	mm	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320
Nettovægt		kg	33	35	43	43
Rørtilslutninger	Væskerør	Tomme (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gasrør	Tomme (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1 / 2 (1 2 , 7 0)	1/2 (12,70)
Rørlængde virkeområd		m	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 30	3 ~ 30
Højdeforskel (ind/ud) [6]		m	15	15	20	20
Påfyldt længde		m	7,5	7,5	7,5	7,5
Påfyldning		g/m	10	10	15	15
Kølemiddel (R32)		kg / TCO_2 Eq.	0,88 / 0,594	0,93 / 0,628	1,13 / 0,763	1,13 / 0,763
Driftsområde	Køling Min ~ Maks	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Varmedrift Min ~ Maks	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Tilbehør	
CZ-TACG1	**NYHED** Panasonic WLAN-sæt til internetstyring
CZ-CAPRA1	RAC-grænsefladeadapter til integration i P-Link

Tilbehør	
CZ-RD52CP	Wired Fjernbetjening fra Cassette

1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Energimærkningsskala fra A+++ til D. 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til EU/626/2011. 4) Enhedernes lydtryk viser værdien målt i en position af 1 meter foran hoveddelen og 0,8 meter under enheden. Lydtrykket er målt i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. Q-Lo: Støjsvag tilstand. Lo: Laveste ventilatorhastighed 5) Tillæg 70 mm til rørindføring. 6) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden.

SEER og SCOP: Fra KIT-Z35-UB4EA. SUPER QUIET: Fra KIT-Z25-UB4EA. MULIGHED FRA FJERNSTYRING: Ekstraudstyr.