


## Geberit Mapress CuNiFe union med udvendigt gevind



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industri og skibsbyggeri
- Til undertryk

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Medietemperatur med flad pakning EPDM	0-100 °C
Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	G	L	H
67232	049140015	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	8.1 cm	6.1 cm
67234	049140263	20 / 15	22 mm	1/2 "	1 "	8.4 cm	6.3 cm
67243	049140022	20	22 mm	3/4 "	1 "	8.5 cm	6.4 cm
67235	049140028	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	9.6 cm	7.3 cm
67236	049140354	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	10.4 cm	7.8 cm
67237	049140042	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	10.9 cm	7.9 cm
67238	049140054	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	12.4 cm	8.9 cm