



## Geberit GIS bidet-element, universel



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Til væghængte bideter med håndvaskarmatur
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

### Egenskaber

- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem

### Leverancens indhold

- 2 tilslutningsvinkler R 1/2" / R 1/2", MeplaFix-egnet
- 2 tætningskiver
- 2 lydisoleringsunderlag
- 2 isoleringshylstre
- 3 beskyttelses- og markeringspropper

- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 eller 23 cm
- Bidetbeslag højdeindstillelig
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturbeslag bredde- og højdeindstillelige
- Tætningskive selvklæbende, filtbeklædt
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/ 1500 kPa

### Tekniske data

Materiale | Stål

- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- 2 gevindstænger M12
- Monteringsbeslag

| Varenr.      | VVS nr.   | B     | H     | T    |
|--------------|-----------|-------|-------|------|
| 461.530.00.1 | 617025200 | 50 cm | 69 cm | 4 cm |