


Geberit Mapress Kobber T-stykke med indvendigt gevind



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120^\circ\text{C}$
- Til industri- og procesvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2
61352	045538132	10 / 15 / 10	12 mm	1/2 "	12 mm	90 °	6.8 cm	2.4 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.7 cm	1.1 cm	1.7 cm
61354	045538015	12 / 15 / 12	15 mm	1/2 "	15 mm	90 °	6.8 cm	2.6 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	1.3 cm	1.4 cm
61355	045538222	15	18 mm	1/2 "	18 mm	90 °	8.2 cm	2.4 cm	4.1 cm	4.1 cm	2.1 cm	1.1 cm	2.1 cm
61357	045538263	20 / 15 / 20	22 mm	1/2 "	22 mm	90 °	8.4 cm	2.6 cm	4.2 cm	4.2 cm	2.1 cm	1.3 cm	2.1 cm
61395	045538022	20	22 mm	3/4 "	22 mm	90 °	9 cm	2.7 cm	4.5 cm	4.5 cm	2.4 cm	1.2 cm	2.4 cm
61359	045538324	25 / 15 / 25	28 mm	1/2 "	28 mm	90 °	8.8 cm	2.9 cm	4.4 cm	4.4 cm	2.1 cm	1.6 cm	2.1 cm
61360	045538339	25 / 20 / 25	28 mm	3/4 "	28 mm	90 °	8.4 cm	3.5 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2 cm	1.9 cm
61362	045538365	32 / 15 / 32	35 mm	1/2 "	35 mm	90 °	10 cm	3.5 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	2.2 cm	2.4 cm
61366	045538410	40 / 15 / 40	42 mm	1/2 "	42 mm	90 °	11.4 cm	3.8 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	2.5 cm	2.7 cm
61370	045538433	50 / 15 / 50	54 mm	1/2 "	54 mm	90 °	13.8 cm	4.4 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	3.1 cm	3.4 cm