


Geberit Mapress Kobber overgang med udvendigt gevind



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til industri- og procesvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til $\varnothing \leq 54$ mm
- Tætningsring af CIIR sort, til $\varnothing \leq 54$ mm
- Tætningsring af EPDM sort, fra $\varnothing > 54$ mm
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, \varnothing	R	L	H
61701	045584012	10	12 mm	3/8 "	3.2 cm	1.5 cm
61745	045584132	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.6 cm	1.9 cm
61702	045584166	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.3 cm	1.3 cm
61703	045584015	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.6 cm	1.6 cm
61714	045584176	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.8 cm	1.8 cm
61704	045584222	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	1.7 cm
61705	045584232	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.8 cm	1.8 cm
61715	045584263	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.8 cm	1.7 cm
61707	045584022	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	1.8 cm
61716	045584291	20 / 25	22 mm	1 "	4.1 cm	2 cm
61717	045584339	25 / 20	28 mm	3/4 "	4.2 cm	1.9 cm
61708	045584028	25	28 mm	1 "	4.3 cm	2 cm
61718	045584354	25 / 32	28 mm	1 1/4 "	4.4 cm	2.1 cm
61719	045584382	32 / 25	35 mm	1 "	4.8 cm	2.2 cm
61709	045584035	32	35 mm	1 1/4 "	4.9 cm	2.3 cm
61721	045584420	40 / 32	42 mm	1 1/4 "	5.8 cm	2.8 cm
61710	045584042	40	42 mm	1 1/2 "	5.8 cm	2.8 cm
61711	045584054	50	54 mm	2 "	6.3 cm	2.8 cm
61730		65	66.7 mm	2 1/2 "	9.7 cm	4.7 cm
61732	045584618	65	76.1 mm	2 1/2 "	10.1 cm	4.8 cm
61733	045584619	65 / 80	76.1 mm	3 "	10.6 cm	5.3 cm
61734	045584649	80	88.9 mm	3 "	11 cm	5 cm