


Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, synlig, skjult



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til skjult aktivering af skyl i urinaler
- Til montering bag keramikken
- Til urinalinstallationer med indløb bagfra og udløb bagved
- Til Geberit installationselementer til urinal, til integrerede urinalstyringer eller skjulte synlige urinalstyringer

Egenskaber

- Strømforsyning via batteri
- Styring med LED-display
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Funktionsstatistikker kan åbnes via Geberit Control appen
- Batteriets ladetilstand kan åbnes via Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Vandalsikret
- Advarsel ved lavt batteri
- Ventillukkefunktion ved tomt batteri
- Lysstyrkesensor til deaktivering af styringen ved afmonteret urinal

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Holdbarhed medfølgende batteri	~ 2 år
Beskyttelsestype	IPX4
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug	< 0.5 W
Vandstrømstryk	1-8 bar
Maksimalt prøvetryk vand	16 bar
Maksimal vandtemperatur	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0.18 l/s
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.23 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Intervalskyl indstillingsområde	1-168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Intervalskylletid indstillingsområde	3-180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Opholdstid, indstillingsområde	3-15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Skylletid indstillingsområde	1-15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Leverancens indhold

- Styringselektronik
- S-vandlås med sensor
- Vandstrækning med magnetventil
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V

Varenr.	VVS nr.
116.077.00.1	618819730