

Spar penge og få silkeblødt vand

med et North Star Ökosoft blødgøringsanlæg



Økonomisk & Effektiv

Kompakte modeller med unikke flow-hastigheder og minimalt forbrug af salt og vand.



Patenteret styremodul

Optimal brug af den tilgængelige kapacitet, hvilket gør det til det mest økonomiske anlæg på markedet.



Sikker & Pålidelig

Det tørre saltkar og selvrensende ventilhus sikrer en ensartet drift.



Holdbar

En solid saltbeholder og høj-kvalitetsresin i en glasfiber resintank, til maksimal levetid.



NORTH STAR
WATER TREATMENT SYSTEMS

Ökosoft



- Intelligent, selvjusterende elektronik, som indstiller regenerationen efter husstandens vandforbrug, dog senest efter 96 timer.
- Sparsomt salt- og vandforbrug.
- Meget enkel programmering.
- Lav vedligeholdelse.
- Robust kunststofventil.
- Inkluderet tilbehør: 2 fleksible stålarmerede slanger, bypass ventil, air-gab, afløbs- og overløbslange samt testkit til hårdhed.



Teknisk Data		NSC25G	NSC35G	NSC60G
Tankstørrelse		8,86 liter	10,34 liter	14,16 liter
Min. flow v. hårdhed mindre end $0,1^{\circ}\text{dH}$		15 liter/min.	15 liter/min.	20 liter/min.
Maximalt flow		> 50 liter/min.	> 50 liter/min.	> 50 liter/min.
Ion-udvekslingskapacitet m^3 pr. $^{\circ}\text{dH}$	Min.	17,4 $\text{m}^3 / ^{\circ}\text{dH}$	25,9 $\text{m}^3 / ^{\circ}\text{dH}$	42,1 $\text{m}^3 / ^{\circ}\text{dH}$
	Max		30,3 $\text{m}^3 / ^{\circ}\text{dH}$	50 $\text{m}^3 / ^{\circ}\text{dH}$
Max. kapacitet ml. regeneration v. 18°dH til 0°dH		980 liter	1.750 liter	2.780 liter
Anslået saltforbrug pr. regeneration		0,66 kg.	0,84 - 1,17 kg.	1,52 - 2,09 kg.
Anslået vandforbrug pr. regeneration		74 liter	86 liter	162 liter
Vandtemperatur		4 - 25 $^{\circ}\text{C}$	4 - 25 $^{\circ}\text{C}$	4 - 25 $^{\circ}\text{C}$
Driftstryk		1,4 - 8,6 bar	1,4 - 8,6 bar	1,4 - 8,6 bar
Gennemløb v. 1 bar trykfald		2,0 m^3/time	1,68 m^3/time	1,8 m^3/time
Trykfald v. nominelt flow		0,28 bar	0,33 bar	0,61 bar
Max. flow til udløb v. regeneration		6,8 liter/min.	6,8 liter/min.	6,8 liter/min.
Tilslutningsdimension		1"	1"	1"
Størrelse saltkar	kg.	30 kg.	40 kg.	50 kg.
	liter	25 liter	33 liter	43,5 liter
Min./Max. kapacitet ml. regeneration v. 18°dH til 6°dH		1.467 liter	2.217 - 2.625 liter	3.508 - 4.167 liter

Der tages forbehold for fejl og ændringer

	NSC25G	NSC35G	NSC60G
A	40,0 cm.	52,7 cm.	69,2 cm.
B	52,7 cm.	65,0 cm.	79,0 cm.
C	30,2 cm.	30,2 cm.	30,2 cm.
D	48,0 cm.	48,0 cm.	48,0 cm.
E	8,6 cm.	8,6 cm.	8,6 cm.

